

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLÁSTICOS S.A.S – IMEC S.A.S

CONTUIT EXTRA FUERTE SCHEDULE 40


08 DE AGOSTO DE 2018



IMEC S.A. da a conocer la nueva tubería **CONDUIT EXTRA FUERTE SCH 40** fabricada con las siguientes dimensiones:

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior Promedio (mm)	Espesor mínimo (mm)
Milímetros	- Pulgadas		
21	1/2"	21,24	2,77
26	3/4"	26,67	2,87
33	1"	33,40	3,38

Estos espesores de pared son conformes con lo exigido en el RETIE 2013



CONDUIT EXTRA FUERTE SCH 40

IMEC S.A.S.
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

plastIMEC



Nuestra tubería se encuentra doblemente certificada bajo los sellos de calidad ICONTEC y CIDET, en los requisitos técnicos de la NTC 979:2006 y el RETIE resolución N° 90708 del 30 de agosto del 2013.



NTC 979 : 2006 Tubos curvas de PVC. Conduit.



Res. 90708 : 2013. Cap. 3 art 20.5.1. RETIE. Cajas de PVC rígido para uso eléctrico.



Certificado No. 02302
NTC 979/2006, RETIE

Tubos de PVC rígido,
CONDUIT TIPO A,
CONDUIT SCH40

plastIMEC

EXTRA FUERTE SCH 40



ICONTEC
EXTERIEME EDIFICAL

NTC 979

Recomendaciones de Uso

- Los tubos Conduit Extra Fuerte SCH 40 son para uso con conductores de temperatura inferior a 90°C.
- Se recomienda su instalación en interiores como los cielos falsos.
- También pueden ser instalados enterrados o embebidos en concreto.

Ventajas

- Más liviana que la tubería Conduit metálica. Muy fácil de manejar y de transportar en las construcciones.
- Resistente a la corrosión
- Mayor Resistencia al impacto y al aplastamiento. El **Conduit EXTRA FUERTE SCH 40** utiliza materias primas certificadas y una formulación exclusiva procesada bajo condiciones estrictas de control.
- Fácil alambrado. Debido a que las superficies son lisas y facilitan el paso de los conductores.
- **Auto-extinguible.** El PVC no propaga la llama ni la produce.
- Segura. No conduce la electricidad, evitando los corto circuitos



Permítanos hacer parte de la solución

No dude en contactarnos!

**Carrera 37 No. 10-07 Urbanización Industrial Acopi-Yumbo,
Colombia
PBX: (572) 6644595- Cel. 318 235 25 81 / 317 657 03 45- FAX:
6654471
Valle del Cauca, Colombia**

**Zona Centro: 317 640 06 87
(Bogotá, Boyacá, Meta, Tolima, Huila)**

**Zona Norte: 317 657 03 43
(Costa Atlántica y Santanderes)**

**Zona Occidente: 317 640 06 92
(Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Eje
cafetero)**

Zona Antioquia: 317 640 06 77

IMEC S.A.S.

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

CALIDAD Y RESPALDO,
NUESTRA RAZÓN DE SER