

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**TUBO PVC RIGIDO CONDUIT TL 3/4" ( 26 mm)**  
**NORMA TECNICA IMEC 005**

**DIMENSIONES**

<b>ESPEJOR DE PARED</b>	MÁXIMO	3,38 mm
	MÍNIMO	2,87 mm

<b>DIÁMETRO EXTERIOR</b>	PROMEDIO	26,57mm hasta 26,77 mm
<b>OVALAMIENTO</b>	MÁXIMO	0,50 mm

**DIMENSIONES DE CAMPANA**

<b>LONGITUD</b>	MÍNIMO	18,26 mm
<b>DIAMETRO ENTRADA (A)</b>	PROMEDIO	26,93mm hasta 27,13 mm
<b>OVALAMIENTO DE ENTRADA</b>	MÁXIMO	0,71 mm
<b>DIAMETRO FONDO (B)</b>	PROMEDIO	26,47mm hasta 26,67 mm
<b>OVALAMIENTO DE FONDO</b>	MÁXIMO	0,71 mm
<b>ESPEJOR DE PARED CAMP</b>	MÍNIMO	2,41 mm

<b>LONGITUD NOMINAL DEL TUBO</b>	DISPONIBLE EN 3 m
----------------------------------	-------------------

<b>ENERGIA DE IMPACTO</b>	MÍNIMO	108,86 J
<b>APLASTAMIENTO AL 30%</b>	MÍNIMO	4,450 kN

<b>CALIDAD DE EXTRUSIÓN</b>	INMERSIÓN EN ACETONA
<b>INFLAMABILIDAD</b>	NO PROPAGA LA LLAMA
<b>ROTULADO</b>	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 979:2006

**CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYOS:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C**

**Aprobado: Jefe de Aseguramiento de la  
calidad del producto**

Vig. Junio 2018