



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC DUCTO LISO DB 6" (168 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630 Quinta Actualización

DIMENSIONES

ESPESOR DE PARED	MÍNIMO	4,62 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	168,0 0mm hasta 168,56 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	152,40 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	127,00 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	169,57 mm hasta 170,13 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	167,97 mm hasta 168,53 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 m Y 6m	
ENERGÍA DE IMPACTO	MÍNIMO	326 J
RIGIDEZ	MÍNIMO	414 kN/m/m
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	1 hora 25Lbs/Pg ² o Kpa 172	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

**Aprobado: Jefe de Aseguramiento de la
calidad del producto**

Vig. Junio 2018