

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC RIGIDO CONDUIT TIPO A 1/2" (21 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 979**

DIMENSIONES

ESPEJOR DE PARED	MÁXIMO	2,03 mm
	MÍNIMO	1,52 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	PROMEDIO	21,24 mm - 21,44 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	0,41 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	25,40 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	21,44 mm - 21,64 mm
OVALAMIENTO DE ENTRADA	MÁXIMO	0,61 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	21,13 mm - 21,33 mm
OVALAMIENTO DE FONDO	MÁXIMO	0,61 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 metros
----------------------------------	------------------------

ENERGIA DE IMPACTO	MÍNIMO	41,2 J
APLASTAMIENTO AL 30%	MÍNIMO	1,334 kN
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 979:2021	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYOS: HR = 50% ± 5%; T = 23°C ± 2°C

Aprobado: Coordinador de Laboratorio