



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC DUCTO LISO DB 2" (60 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630

DIMENSIONES		
ESPESOR DE PARED	MÍNIMO	1,52 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	60,18 mm - 60,48 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	50,80 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA		
LONGITUD	MÍNIMO	45 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	60,81mm - 61,11 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	1,52 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	60,15 mm - 60,45 mm
OVALAMIENTO	OVAL. MAX (mm)	1,52 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 y 6 metros	
ENERGÍA DE IMPACTO	MÍNIMO	54 J
RIGIDEZ	MÍNIMO	414 kN/m/m
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA CUMPLE	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	1 hora 25 psi o 172 kPa	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630:2021	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % $\pm$ 5 %;TEMP. =23 °C $\pm$ 2 °C

Aprobado: **Coordinador de Laboratorio**

Vig. Mayo 2024