

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
TUBO PVC DUCTO LISO DB 3" (88 mm)  
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630**

**DIMENSIONES**

<b>ESPEJOR DE PARED</b>	MÍNIMO	2,34 mm
<b>DIAMETRO EXTERNO</b>	PROMEDIO	88,70 mm - 89,10 mm
<b>OVALAMIENTO</b>	MÁXIMO	1,52 mm
<b>DIÁMETRO INTERNO</b>	MÍNIMO	76,20 mm

**DIMENSIONES DE CAMPANA**

<b>LONGITUD</b>	MÍNIMO	73 mm
<b>DIAMETRO ENTRADA (A)</b>	PROMEDIO	89,67 mm - 90,07 mm
<b>OVALAMIENTO</b>	MÁXIMO	1,52mm
<b>DIAMETRO FONDO (B)</b>	PROMEDIO	88,67 mm - 89,07 mm
<b>OVALAMIENTO</b>	OVAL. MAX (mm)	1,52 mm

<b>LONGITUD NOMINAL DEL TUBO</b>	DISPONIBLE EN 3 y 6 metros	
<b>ENERGÍA DE IMPACTO</b>	MÍNIMO	108 J
<b>RIGIDEZ</b>	MÍNIMO	414 kN/m/m
<b>CALIDAD DE EXTRUSIÓN</b>	INMERSIÓN EN ACETONA	
<b>INFLAMABILIDAD</b>	NO PROPAGA LA LLAMA	
<b>IMPERMEABILIDAD DE LA UNION</b>	1 hora 25 psi o 172 kPa	
<b>ROTULADO</b>	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630:2021	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

**Aprobado:** Coordinador de Laboratorio