

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC DUCTO LISO DB 6" (168 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630**

DIMENSIONES

ESPEJOR DE PARED	MÍNIMO	4,62 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	168,0 mm - 168,56 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	152,40 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	127,00 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	169,57 mm - 170,13 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	167,97 mm - 168,53 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 y 6 metros	
ENERGÍA DE IMPACTO	MÍNIMO	326 J
RIGIDEZ	MÍNIMO	414 kN/m/m
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	1 hora 25 psi o 172 kPa	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630:2021	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: Coordinador de Laboratorio