

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO PVC DUCTO LISO EB 4" (114 mm)
NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630

DIMENSIONES

ESPEJOR DE PARED	MÍNIMO	2,08 mm
DIAMETRO EXTERNO	PROMEDIO	114,07 mm - 114,5 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIÁMETRO INTERNO	MÍNIMO	101,6 mm

DIMENSIONES DE CAMPANA

LONGITUD	MÍNIMO	86,00 mm
DIAMETRO ENTRADA (A)	PROMEDIO	115,19 mm - 115,65 mm
OVALAMIENTO	MÁXIMO	2,54 mm
DIAMETRO FONDO (B)	PROMEDIO	114,04 mm - 114,50 mm
OVALAMIENTO	OVAL. MAX (mm)	2,54 mm

LONGITUD NOMINAL DEL TUBO	DISPONIBLE EN 3 y 6 metros	
ENERGÍA DE IMPACTO	MÍNIMO	68 J
RIGIDEZ	MÍNIMO	138 kN/m/m
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	INMERSIÓN EN ACETONA	
INFLAMABILIDAD	NO PROPAGA LA LLAMA	
IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	1 hora 25 psi o 172 kPa	
ROTULADO	SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630:2021	

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO: HR 50 % ± 5 %; TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: Coordinador de Laboratorio