

## **CEMENTO SOLVENTE RALCO**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Características**: El cemento solvente PVC es un producto de consistencia regular y secado rápido, elaborado a partir de solventes

regular y secado rapido, elaborado a partir de solvente orgánicos y resinas Vinílicas.

organicos y resinas vinilicas

**Uso**: Formulado para soldar tubos y accesorios de PVC.

## Ensayos de calidad

Certificado con sello de calidad Icontec bajo requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-576 ( ASTM D – 2564) y resolución 0501:2017.

REQUISITOS		VALOR ( Mínimo )	UNIDAD	NORMA DE REFERENCIA
VISCOSIDAD		90	сР	
RESISTENCIA A LA FUERZA CORTANTE	2 HORAS	1,7	MPa	NTC-576 ( ASTM D 2564 )
	16 HORAS	3,4	MPa	
	72 HORAS	6,2	MPa	
RESISTENCIA HIDROSTATICA (2 horas de fraguado)		400	psi	NTC-576 ( ASTM D 2564 )
CONTENIDO DE RESINA		10	%	
DISOLUCION		3 adicional	%	

UNIDAD DE EMPAQUE			
PRESENTACION (GAL)	UNIDADES POR CAJA		
1/4	12		
1/8	24		
1/16	36		
1/32	48		
1/64	30		
1/128	60		

Vida útil: 2 años en recipiente sellado.

Almacenar en lugar seco, sin exposición directa a la luz solar.

No someter a temperaturas superiores a 40°C.